

PSEN me1S / 1AR

570001



Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC (Eurasian)
ünite tipi:	Birim

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	AC/DC
Güç tüketimi AC:	4.4 VA
Güç tüketimi DC:	4.4 W

Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	2.5 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	2.5 A

Çevresel veri

Olarak çevre ısısı:	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Mekanik Veri

Holding force:	1500 N
----------------	--------

Bağlantı terminali:	Yay yüklü terminal
Terminal yapısı:	sabit
Yükseklik boyutu:	184 mm
Genislik boyutu:	42.5 mm
Derinlik boyutu:	51 mm
Net ağırlık:	335 g
Brüt ağırlık:	513 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktife göre RoHS istisnaları:	6c
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek
Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27272603
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000026

Opsiyonel aksesuarlar



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570101

PSEN me1AS



773600

PDP67 F 8DI ION



570102

PSEN me1AR