

PSEN op4F-s-14-015/1

630740



Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli, alıcı: 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE tipi:	4
Sensor principle:	optical
Korunan alanın yüksekliği:	150 mm
Çözünürlük koruma türü:	Parmak
Çalışma aralığı (m):	0.2 - 6 m

### Teknik veri

#### Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC

#### Optik veriler

Used wavelength range:	950 nm
------------------------	--------

#### Yarı iletken çıktılar

OSSD çıkışlarının sayısı:	2
---------------------------	---

#### Çevresel veri

Olarak çevre ısısı:	0 - 55 °C
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-3
Nem oranı:	40°C'de %95 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted

Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Standart1'e göre sürekli darbe:	10g
Standart koruma tipi:	EN 60529
Zamanlar	
Tepki süresi:	11 - 11 ms
Mekanik Veri	
Muhafaza malzemesi üst kısım:	Alüminyum
Yükseklik boyutu:	233.3 mm
Genislik boyutu:	32.3 mm
Derinlik boyutu:	36.9 mm
Net ağırlık:	540 g
Brüt ağırlık:	1640 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27272704
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000026

## Mecburi operasyon aksesuarları












630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m

	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630318	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m

---



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m

---



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m

---



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m

---



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m

---