


PSEN opII4H-s-30-135

632068



Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1350 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval:	CE, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE tipi:	4
Sensor principle:	Infrared
Korunan alanın yüksekliği:	1350 mm
Çözünürlük koruma türü:	EI
Çalışma aralığı (m):	0.2 - 18 m

### Teknik veri

#### Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC

#### Optik veriler

Used wavelength range:	850 nm
------------------------	--------

#### Yarı iletken çıktılar

OSSD cikislarin sayisi:	2
-------------------------	---

#### Çevresel veri

Olarak çevre ısısı:	-25 - 60 °C
Nem oranı:	50°C'de %95 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m

Standarda göre EMC ...:	IEC 61496-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Darbe standardı 1 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart1'e göre sürekli darbe:	40g
Darbe standardı 2 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart2'ye göre hız. darbesi:	50g
Darbe standardı 3 için braket:	Döner ayak
Zamanlar	
Tepki süresi:	10.4 - 10.4 ms
Mekanik Veri	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
Maksimum kablo uzunluğu:	50 m
Gövde malzemesi:	Alüminyum
Malzeme uç kapaklar:	Zn
Malzeme ön ekran:	PC
Yükseklik boyutu:	1354 mm
Genislik boyutu:	35 mm
Derinlik boyutu:	40 mm
Net ağırlık:	3845 g
Brüt ağırlık:	5780 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27272704
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000026

## Opsiyonel aksesuarlar



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m












632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195

	632035	PSEN opII mirror column-165
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	632012	PSEN screw set mirror column
	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	632512	PSEN opII slot nuts
	632017	PSEN opII Adv Bracket Kit-3
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	632511	PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m

# PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m

---