

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

750330



PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: artımlı kodlayıcı, yakınlık anahtarı, çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24-240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, durmanın izlenmesi, hız, hız aralığı, konum, yön, analog voltaj (S yolu), bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli vidalı terminaler, PNOZsigmakontak genişletme ile genişletme.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval: CCC, CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V): 24 - 240 V

U1 besleme voltajı tipi: AC/DC

Güç tüketimi AC: 9 VA

Güç tüketimi DC: 5.5 W

Besleme gerilimi 2 (V): 48 - 240 V

U2 besleme voltajı tipi: AC

U2 toleransı: -15 %/+10 %

Maks. cihaz devre kesicisi: Maks. iletken çapraz kesiti

Giriş yakınlık anahtarı

Yak. anahtarsız prog. izl. fon.: 10 mHz - 1.000 kHz

Giriş artımlı kodlayıcı

Bağlantı (artım kodlayıcı): 8 pimli RJ-45 dişi konektör

Faz knm. dif.sin. art.enk.: 90° ±30°

Hist. art. yok prog. mon. fnk.: 10 mHz - 1.000 kHz

Girişi sıfırla

Yarı iletken girişler: 4

Analog çıkışlar	
Analog çıkışlar adedi:	1
Analog çıkış tipleri:	Akım
Sinyal aralığı analog çıkış:	4 .. 20 mA, 0 .. 20 mA
Yarı iletken çıkışlar	
Yarıiletken çıkışların sayısı:	4
Tolerans hrc. volt. DC S/C:	-%20/+%20
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	4 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	4 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G.U. (aynı polarite)
Röle kontak malzemesi:	AgCuNi
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-20 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1

Aşırı gerilim kategorisi:	II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Zamanlar	
Sınır değ. üz. reaks. süresi:	1/f_actual + 16ms
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Ön plaka gövde malzemesi:	PC
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	98 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	120 mm
Net ağırlık:	405 g
Brüt ağırlık:	425 g
Çevre	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371811
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019

Opsiyonel aksesuarlar

	750040	PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
	773880	PNOZ msi b1 Box 15p
	779200	PNOZmulti Chipcard Set 10 piece
	773882	PNOZ msi b1 Box 9p
	779201	PNOZmulti Chipcard 1 piece
	773860	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
	773881	PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
	779240	PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
	773859	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi 17p Bos/Rex 15/15 4,0m



750014

PNOZ s Set3screw terminals 45mm



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



750030

PNOZsigma Chip Card-manager set



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



750031

SmartCardCommander with SIM-card-adapter



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



779230

PNOZ Chip Card Reader



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box