

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

751111



PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CCC, CE, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	3 W
Girişler	
Giriş sayısı:	1
Yarı iletken çıkışlar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	0
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A

Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G.U. (aynı polarite)
Röle kontak malzemesi:	AgCuNi
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Ön plaka gövde malzemesi:	PC
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Bağlantı terminali:	Yay yüklü terminal
Terminal yapısı:	takılabilir
Yükseklik boyutu:	100 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	120 mm
Net ağırlık:	335 g
Brüt ağırlık:	350 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet

RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	7a, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1%
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019

Opsiyonel aksesuarlar

751012

PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)