

PNOZ mo4p 4n/o

773536



PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış, röle kontakları, 6 A, N/O, potansiyelsiz, pozitif yönlendirmeli.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval: CE, CCC, BG, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

Teknik veri

Elektriksel veri

UINT1'in amacı:	Modül beslemesi
Dahili voltaj kaynağı:	Temel ünite ile
UINT1 voltaj tipi:	DC
UINT1 modülü kaynağı:	-2 %/+2 %

Röle çıkışları

Röle çıkışlar adedi:	4
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V

Çevresel veri

Standart ortam sıcaklığı:	EN 60068-2-14
Olarak çevre ısı:	0 - 60 °C
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m
Standarda göre EMC ...:	EN 61131-2
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Standart1'e göre sürekli darbe:	15g
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 61131-2
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Standart koruma tipi:	EN 60529
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
DIN rayı boyutları:	35 x 7,5 EN 50022
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V0
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali, Yay yüklü terminal
Sıkıştırım. kon.süz il. es. AWG:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	22.5 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	204 g
Brüt ağırlık:	222 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet

RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	7a, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1%
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27242204
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000024

Mecburi operasyon aksesuarları



783536


PNOZ mo4p Set spring loaded terminals



793536

PNOZ mo4p Set plug in screw terminals

Opsiyonel aksesuarlar



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator