

## PNOZ ml2p safe link PDP

773602



PNOZmulti Classic, bağlantı modülü, arıza emniyetli, merkezi olmayan 4 PDP67 cihazı için bağlantı, CAN tabanlı, seri bağlantı, besleme 4 A.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval: CE, CCC, BG, cULus Listed, KCC, TÜV, EAC (Eurasian)

### Teknik veri

### Elektriksel veri

U1'in amacı: Modül beslemesi

Besleme gerilimi (V): 24 - 24 V

U1 besleme voltajı tipi: DC

Güç tüketimi DC: 101 W

### Saat çıktılarını test edin

Kısa dev.kor. UB merk.olm.mod.: Evet

### Çevresel veri

Standart ortam sıcaklığı: EN 60068-2-14

Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Depolama sıcaklığı standardı: EN 60068-2-1/-2

İklim uygunluğu standardı: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Nem oranı: 40°C'de %93 r. h.

Condensation permitted?: Not permitted

Perm. operating height ASL: 2000 m

Standarda göre EMC ...: EN 61131-2

Standarda göre titreşim ...: EN 60068-2-6

Standart1'e göre sürekli darbe:	15g
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 61131-2
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Standart koruma tipi:	EN 60529
<b>Mekanik Veri</b>	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
DIN rayı boyutları:	35 x 7,5 EN 50022
Maksimum korumasız kablo uzunlu:	30 m
Maksimum korumalı kablo uzunlu:	100 m
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V0
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali, Yay yüklü terminal
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 16 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	22.5 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	133 g
Brüt ağırlık:	151 g
<b>Çevre</b>	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
<b>Ticari veriler</b>	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27242208
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000024

## Opsiyonel aksesuarlar



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380309

PSS67 M12 connector straight, female, 5pol



783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals

311074

PSS SB BUSCABLE LC



380320

PSS67 I/O Cable



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380300

PSEN ma adapter



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380301

PSEN cs adapter



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380311

PSS67 M12 connector, angled, female, 5pole



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380317

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S



380318

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S



380316

M12 con., straight, male, 4 pin, D