

PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774315



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamaz 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C, 1 SC, otomatik/izlenen çalıştırma, UB 115 V AC/24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval:

CE, CCC, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):

115 - 115 V

U1 besleme voltajı tipi:

AC

Güç tüketimi AC:

5

Besleme gerilimi 2 (V):

24

U2 besleme voltajı tipi:

DC

U2 toleransı:

-15 %/+10 %

Girişler

Giriş sayısı:

2

Yarı iletken çıktılar

Yarıiletken çıkışların sayısı:

1

Tolerans hrc. volt. DC S/C:

-20 %/+20 %

EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:

DC-12

Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:

EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.:

240

Max. current AC1 safety cont.:

8

Voltage DC1 safety cont.:	24
Max. current DC1 safety cont.:	8
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230
Max. current AC15 safety cont.:	5
Voltage DC13 safety cont.:	24
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 V AC G. P.
Emn. kontakları: pilot görevi:	B300, R300
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-20 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	3
Koruma tip, montaj:	IP54
Koruma tip, muhafaza:	P_SCHUTZ_GEHAEU_IP40
Terminal protection type:	IP20
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	beliebig
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V1
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PPO UL 94 V1
Bağlantı terminali:	Schraubklemme

Terminal yapısı:	fest
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 10 AWG
Yükseklik boyutu:	87
Genislik boyutu:	45
Derinlik boyutu:	121
Net ağırlık:	375
Brüt ağırlık:	385
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449

Opsiyonel aksesuarlar

774090

COVER P-93

