

PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774316



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C, 1 SC, otomatik/izlenen çalıştırma, UB 120 V AC/24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval: CE, CCC, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V): 120 - 120 V

U1 besleme voltajı tipi: AC

Güç tüketimi AC: 5 VA

Besleme gerilimi 2 (V): 24 - 24 V

U2 besleme voltajı tipi: DC

Girişler

Giriş sayısı: 2

Yarı iletken çıkışlar

Yarıiletken cikislarin sayisi: 1

Tolerans hrc. volt. DC S/C: -%20/+%20

EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.: DC-12

Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 8 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.:	8 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Emn. kontakları: pilot görevi:	B300, R300
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-20 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	3
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V0
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PPO UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	sabit
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 10 AWG
Yükseklik boyutu:	87 mm
Genislik boyutu:	45 mm

Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	375 g
Brüt ağırlık:	385 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019

Opsiyonel aksesuarlar

774090

COVER P-93

