

## PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

774581



Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O t-d, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, enerji kesmede gecikme, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu, 1 sn sürekli ayarlı gecikme süresi.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval: CCC, CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

### Teknik veri

### Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V): 24 - 24 V

U1 besleme voltajı tipi: DC

Güç tüketimi DC: 2.5 W

### Girişler

Giriş sayısı: 1

### Yarı iletken çıktılar

Yarıiletken çıkışların sayısı: 0

### Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.: EN 60947-4-1

Kullanım kateg. AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Emniyet kontakları: UL'de AC: 250 VAC G.U. (aynı polarite)

Emn. kontakları: pilot görevi: B300, R300

Röle kontak malzemesi: AgCuNi

Ek kontak ayrıntıları rölesi: + 0,2 µm Au

### Çevresel veri

Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78

Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
<b>Zamanlar</b>	
Tv toleransı:	-50 %/+50 %
<b>Mekanik Veri</b>	
Montaj konumu:	herhangi biri
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V0
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PPO UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	sabit
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 10 AWG
Yükseklik boyutu:	87 mm
Genislik boyutu:	22.5 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	190 g
Brüt ağırlık:	200 g
<b>Çevre</b>	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
<b>Ticari veriler</b>	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0

# PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

ETIM Referans Grubu:

EG000019