

## PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c

777305



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamaz 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C, izlenen çalıştırma, UB 24 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

## Teknik Özellikler

### Genel veri

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

### Teknik veri

#### Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V): 24 - 24 V

U1 besleme voltajı tipi: AC/DC

Güç tüketimi AC: 5.5 VA

Güç tüketimi DC: 2.5 W

#### Girişler

Giriş sayısı: 2

#### Yarı iletken çıkışlar

Yarıiletken cikislarin sayisi: 0

#### Röle çıkışları

Kullanım kateg. AC/DC1 standı.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 6 A

Kullanım kateg. AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230 V

Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G.U. (aynı polarite)
Emn. kontakları: pilot görevi:	R300
Röle kontak malzemesi:	AgCuNi
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
<b>Çevresel veri</b>	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-35 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
<b>Mekanik Veri</b>	
Montaj konumu:	herhangi biri
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	22.5 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	185 g
Brüt ağırlık:	195 g
<b>Çevre</b>	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449

## Opsiyonel aksesuarlar

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

