



### Ana

Seri	TeSys
Ürün ya da bileşen tipi	Kontaktör
Ürün adı	TeSys K
Ürün grubu	LC1K
Cihaz uygulaması	Kontrol
Kontaktör uygulaması	Motor kontrol

### Tamamlayıcı

Kullanım kategorisi	AC-3 AC-1
Kutup tanımı	3P
Kutup kontak düzenleme	3 NA
[Ue] nominal çalışma voltajı	Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz Sinyalleme devresi: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] nominal çalışma akımı	16 A -de <= 440 V AC-3 için güç devresi 20 A -de <= 690 V AC-1 için güç devresi
Kontrol devresi tipi	AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi	220...230 V AC 50/60 Hz
Motor gücü kW	4 KW -de 480 V AC 50/60 Hz 4 KW -de 500...600 V AC 50/60 Hz 4 KW -de 660...690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW -de 440 V AC 50/60 Hz 4 KW -de 220...230 V AC 50/60 Hz 7,5 KW -de 380...415 V AC 50/60 Hz
Yardımcı kontak düzenleme	1 NK
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV
Aşırı gerilim kategorisi	III
[Ith] klasik açık hava termik akımı	20 A -de <50 °C için güç devresi 10 A -de <50 °C için sinyalleme devresi
Irms nominal kapama kapasitesi	110 A AC için sinyalleme devresi 'e uygun IEC 60947 160 A AC için güç devresi 'e uygun NF C 63-110 160 A AC için güç devresi 'e uygun IEC 60947
Nominal kesme kapasitesi	110 A -de 440 V 'e uygun IEC 60947 80 A -de 500 V 'e uygun IEC 60947 70 A -de 660...690 V 'e uygun IEC 60947

[I <sub>cn</sub> ] nominal kısa süreli dayanma akımı	115 A -de <50 °C - 1 sn için güç devresi 105 A -de <50 °C - 5 s için güç devresi 100 A -de <50 °C - 10 s için güç devresi 75 A -de <50 °C - 30 s için güç devresi 55 A -de <50 °C - 1 min için güç devresi 50 A -de <50 °C - 3 min için güç devresi 25 A -de <50 °C - >= 15 min için güç devresi 80 A - 1 sn için sinyalleme devresi 90 A - 500 ms için sinyalleme devresi 110 A - 100 ms için sinyalleme devresi
İlgili sigorta değeri	25 A gG -de <= 440 V için güç devresi 25 A aM için güç devresi 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygun IEC 60947 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygun VDE 0660
Ortalama empedans	3 MOhm - lth 20 A 50 Hz için güç devresi
[U <sub>i</sub> ] nominal yalıtım voltajı	Güç devresi: 600 V 'e uygun UL 508 Güç devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947-4-1 Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947-4-1 Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947-5-1 Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygun UL 508 Güç devresi: 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 14 Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 14
Yalıtım direnci	> 10 MOhm için sinyalleme devresi
VA cinsinden kalkış gücü	30 VA 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi	4,5 VA 20 °C)
Isı dağılımı	1,3 W
Kontrol devresi gerilim limitleri	Çalışma: 0,8...1,15 U <sub>c</sub> 50 °C) Düşme: 0,2...0,75 U <sub>c</sub> 50 °C)
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...4 mm <sup>2</sup> katı Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm <sup>2</sup> katı Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> esnek ile
Maximum operating rate	3600 Cyc/H
Yardımcı kontak tipi	Tip anlık 1 NK
Sinyalleme devre frekansı	<= 400 Hz
Minimum anahtarlama akımı	5 MA için sinyalleme devresi
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V için sinyalleme devresi
Montaj desteği	Plaka Ray
Sıkma torqu	1,3 N.M - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 1,3 N.M - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,3 N.M - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Çalışma süresi	10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma 10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
Güvenlik güvenilirlik düzeyi	B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygun EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygun EN/ISO 13849-1
Çakışmama mesafesi	0,5 Mm
Mekanik dayanıklılık	10 Mcycles
Elektrik dayanıklılığı	1,3 Mcycles 16 A AC-3 Ue'de <= 440 V
Mekanik dayanıklılık	Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygun IEC 60068-2-27 Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygun IEC 60068-2-6 Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygun IEC 60068-2-6
Yükseklik	58 Mm
Genişlik	45 Mm
Derinlik	57 Mm
Ürün ağırlığı	0,18 Kg

## Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları	CB Scheme UKCA
IP koruma derecesi	IP2x 'e uygunVDE 0106
Koruyucu bakım	TC 'e uygunIEC 60068 TC 'e uygunDIN 50016
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...50 °C
Depolama ortam koşulları	-50...80 °C
Çalışma yüksekliği	2000 m olmadan
Alev geciktirici	V1 'e uygunUL 94

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	178,11 G
Paket 1 Yükseklik	5,0 Cm
Paket 1 genişliği	6,0 Cm
Paket 1 Uzunluk	6,5 Cm
Birim paket türü 2	P06
Paketteki birim sayısı 2	200
Paket 2 Ağırlığı	44,582 Kg
Paket 2 Yükseklik	30,0 Cm
Paket 2 genişliği	80,0 Cm
Paket 2 Uzunluk	60,0 Cm
Birim paket türü 3	S02
Paketteki birim sayısı 3	50
Paket 3 Ağırlığı	9,146 Kg
Paket 3 Yükseklik	15,0 Cm
Paket 3 genişliği	30,0 Cm
Paket 3 Uzunluk	40,0 Cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticari**