



Ticari durum

Satış Sonu Bildirisi : TEM 18, 2022

⚠ Satış Sonu Bildirisi

Ana

Seri	Compact
Ürün adı	Compact NSX
Ürün serisi	ComPact NSX400...630
Ürün grubu	NSX400H
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz uygulaması	Motor
Kutup tanımı	3P
Korunmalı kutup açıklaması	3t
[In] nominal akım	320 A -de 65 °C
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Kesme kapasitesi	85 KA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 65 KA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 100 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 KA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 KA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 65 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 KA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 20 KA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kesme kapasitesi	H 70 kA 415 V AC
Açma birimi adı	Micrologic 2.3 M
Açma birimi teknolojisi	Elektronik
Açma birimi koruma fonksiyonları	LSol
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	11 KA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 KA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 KA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 65 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	15000 Cycles
Elektrik dayanıklılığı	3000 Cycles -de 690 V In 6000 Cycles -de 690 V In/2 6000 Cycles -de 440 V In 12000 Cycles -de 440 V In/2
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantı aralığı	45 Mm
Koruma tipi	Aşırı yük koruma (uzun süreli) Short time short-circuit protection with fixed delay Anlık kısa devre koruması
Açma birimi derecesi	320 A -de 65 °C
Motor açma sınıfı	5 20 10
Tamamlayıcı motor koruma	Faz dengesizliği
Uzun süreli açma ayar tipi Ir	Ayarlanabilir 9 ayar
Uzun süreli açma ayar aralığı	160...320 A
[tr] uzun süreli gecikme ayarı	10 S -de 7,2 x Ir 10 120 S -de 1,5 x Ir 5 20 S -de 7,2 x Ir 20 240 S -de 1,5 x Ir 10 26 S -de 6 x Ir 20 480 S -de 1,5 x Ir 20 5 S -de 7,2 x Ir 5 13,5 S -de 6 x Ir 10 6,5 S -de 6 x Ir 5
Termik bellek	Açmadan önce ve sonra 20 dakika
Kısa süreli açma ayarı tipi lsd	Ayarlanabilir 9 ayar
[lsd] kısa süreli açma ayarı aralığı	5...13 x Ir
Kısa süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi li	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	4800 A
Toprak kaçacağı koruması	Yok
Alan seçimli kilitleme ZSI	Olmadan
Slotların sayısı	6 slot(lar)
Yerel sinyalleme	Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) Temperature over set point: LED % 95 lth (kırmızı)
Genişlik	140 Mm
Yükseklik	255 Mm
Derinlik	110 Mm
Ürün ağırlığı	6,05 Kg

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947
Ürün sertifikaları	CCC EAC Denizcilik
Aşırı gerilim kategorisi	Class II
Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Kirlenme derecesi	3 'e uygunIEC 60664-1
IP koruma derecesi	IP40 'e uygunIEC 60529

IK koruma derecesi	IK07 'e uygun IEC 62262
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C
Bağıl nem	0...95 %
Çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	5,68 Kg
Paket 1 Yükseklik	23,8 Cm
Paket 1 genişliği	16,5 Cm
Paket 1 Uzunluk	31,0 Cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticarileştirilme sonu**

LV432777 şu ürünlerden herhangi biriyle değiştirilebilir:



C40H32M320

ComPacT Şalter NSX400H 70kA AC 3P3D 320A 2.3M

Miktar 1

İkame tarihi: |