



### Ana

Ürün serisi	Easypact CVS100...250
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	CVS100F
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Toprak kaçacağı koruması	Yok
[In] nominal akım	100 A -de 40 °C
Derece kodu	F
Şebeke tipi	AC
Kesme kapasitesi	36 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	100 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik)

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2
Termik Koruma Ayar Aralığı	70...100 A
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	18 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	30000 Cycles
Elektrik dayanıklılığı	12000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	35 Mm

Kontak konum göstergesi	Evet
Uzun süreli açma ayar tipi I <sub>r</sub>	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x I <sub>n</sub>
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi I <sub>i</sub>	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	800 A
Yükseklik	161 Mm
Genişlik	105 Mm
Derinlik	86 Mm
Ürün ağırlığı	1,8 Kg

## Ortam

Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	IEC 60947-2 EN 60947-2
Ürün sertifikaları	IEC GOST
IP koruma derecesi	IP40
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	1,671 Kg
Paket 1 Yükseklik	11,0 Cm
Paket 1 genişliği	14,0 Cm
Paket 1 Uzunluk	19,0 Cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	6
Paket 2 Ağırlığı	10,446 Kg
Paket 2 Yükseklik	30 Cm
Paket 2 genişliği	30 Cm
Paket 2 Uzunluk	40 Cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticari**