



Ana

Ürün serisi	Easypact CVS100...250
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	CVS250B
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	4P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Nötr konum	Sol
Toprak kaçığı koruması	Yok
[In] nominal akım	200 A -de 40 °C
Derece kodu	B
Şebeke tipi	AC
Kesme kapasitesi	40 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 25 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 20 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	200 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik)

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2
Termik Koruma Ayar Aralığı	140...200 A
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	15 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 25 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 40 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	20000 Cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2

Bağlantı aralığı	35 Mm
Kontak konum göstergesi	Evet
Nötr koruma ayarı	Korumasız (3d)
Uzun süreli açma ayar tipi I _r	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x I _n
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi I _i	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	2.000 A
Yükseklik	161 Mm
Genişlik	140 Mm
Derinlik	86 Mm
Ürün ağırlığı	2,6 Kg

Ortam

Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST IEC
IP koruma derecesi	IP40
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	2,542 Kg
Paket 1 Yükseklik	13,6 Cm
Paket 1 genişliği	14,8 Cm
Paket 1 Uzunluk	19,0 Cm
Birim paket türü 2	S04
Paketteki birim sayısı 2	9
Paket 2 Ağırlığı	23,644 Kg
Paket 2 Yükseklik	30,0 Cm
Paket 2 genişliği	40,0 Cm
Paket 2 Uzunluk	60,0 Cm
Paket 3 Yükseklik	30 Cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months

Product Life Status : **Ticari**