



Ana

| | |
|---------------------------|--|
| Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| Ürün grubu | CVS250F |
| Cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| Korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Toprak kaçacağı koruması | Yok |
| [In] nominal akım | 250 A -de 40 °C |
| Derece kodu | F |
| Şebeke tipi | AC |
| Kesme kapasitesi | 36 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 |
| Kullanım kategorisi | Kategori A |
| Açma birimi adı | TM-D |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma birimi derecesi | 250 A -de 40 °C |
| Koruma türü | Aşırı yük koruma (termik) Kısa devre koruması (manyetik) |

Tamamlayıcı

| | |
|---------------------------------------|--|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj desteği | Arka plaka |
| Üst bağlantı | Ön |
| Aşağı bağlantı | Ön |
| Bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2 |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 175...250 A |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 18 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 Cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 10000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2 |
| Bağlantı aralığı | 35 Mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Kontak konum göstergesi | Evet |
| Uzun süreli açma ayar tipi I _r | Ayarlanabilir |
| Uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x I _n |
| Uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
| Anlık açma ayar tipi I _i | Sabit |
| Anlık açma ayar aralığı | 2.500 A |
| Yükseklik | 161 Mm |
| Genişlik | 105 Mm |
| Derinlik | 86 Mm |
| Ürün ağırlığı | 2 Kg |

Ortam

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Ürün sertifikaları | IEC GOST |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| Kirlenme derecesi | 3'e uygun IEC 60664-1 |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25...70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -50...85 °C |

Paketleme üniteleri

| | |
|--------------------------|----------|
| Birim paket türü 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 1,935 Kg |
| Paket 1 Yükseklik | 11,0 Cm |
| Paket 1 genişliği | 14,0 Cm |
| Paket 1 Uzunluk | 19,0 Cm |
| Birim paket türü 2 | S03 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 6 |
| Paket 2 Ağırlığı | 12,03 Kg |
| Paket 2 Yükseklik | 30,0 Cm |
| Paket 2 genişliği | 30,0 Cm |
| Paket 2 Uzunluk | 40,0 Cm |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| REACH Düzenlemesi | REACH Bildirisi |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
| Cıva içermez | Evet |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS Beyanı |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
| Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Product Life Status : **Ticari**