



Ana

Ürün serisi	Easypact CVS400...630
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	CVS400F
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Toprak kaçacağı koruması	Yok
[In] nominal akım	400 A -de 40 °C
Derece kodu	F
Şebeke tipi	AC
Kesme kapasitesi	40 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 30 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	400 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik)

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2
Termik Koruma Ayar Aralığı	280...400 A
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	40 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 23 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	15000 Cycles
Elektrik dayanıklılığı	6000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	45 Mm

Kontak konum göstergesi	Evet
Uzun süreli açma ayar tipi I _r	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x I _n
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi I _i	Ayarlanabilir
Anlık açma ayar aralığı	5...10 x I _n
Yükseklik	255 Mm
Genişlik	140 Mm
Derinlik	110 Mm
Ürün ağırlığı	4,7 Kg

Ortam

Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST IEC
IP koruma derecesi	IP40
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	4,931 Kg
Paket 1 Yükseklik	15,0 Cm
Paket 1 genişliği	16,0 Cm
Paket 1 Uzunluk	29,0 Cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticari**