



Ana

Ürün serisi	Easypact CVS400...630
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	CVS630F
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Toprak kaçacağı koruması	Yok
[In] nominal akım	630 A -de 40 °C
Derece kodu	F
Şebeke tipi	AC
Kesme kapasitesi	40 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 30 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	ETS 2.3
Açma birimi teknolojisi	Elektronik
Açma birimi derecesi	630 A -de 40 °C
Koruma türü	Kısa süreli kısa devre koruması Anlık kısa devre koruması Aşırı yük koruma (uzun süreli)

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	40 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 23 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	15000 Cycles
Elektrik dayanıklılığı	4000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	45 Mm

Kontakt konum göstergesi	Evet
Açma birimi koruma fonksiyonları	LSol
Uzun süreli açma ayar tipi Ir	Ayarlanabilir 9 ayar
Uzun süreli açma ayar aralığı	250...630 A
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
[tr] uzun süreli gecikme ayarı	5,5 S -de 7,2 x Ir 8 S -de 6 x Ir 200 S -de 1,5 x Ir
Termik bellek	Evet
Kısa süreli açma ayarı tipi lsd	Ayarlanabilir 9 ayar
[lsd] kısa süreli açma ayarı aralığı	1.5...10 x Ir
Kısa süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi li	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	11 x In
Yükseklik	255 Mm
Genişlik	140 Mm
Derinlik	110 Mm
Ürün ağırlığı	5,2 Kg

Ortam

Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST IEC
IP koruma derecesi	IP40
Kirletme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	5,577 Kg
Paket 1 Yükseklik	15,355 Cm
Paket 1 genişliği	15,853 Cm
Paket 1 Uzunluk	28,856 Cm
Birim paket türü 2	CAR
Paketteki birim sayısı 2	3
Paket 2 Ağırlığı	18,0 Kg
Paket 2 Yükseklik	22,6 Cm
Paket 2 genişliği	37,5 Cm
Paket 2 Uzunluk	50,3 Cm
Birim paket türü 3	PAL
Paketteki birim sayısı 3	48
Paket 3 Ağırlığı	282840,0 G
Paket 3 Yükseklik	90,0 Cm
Paket 3 genişliği	80,0 Cm
Paket 3 Uzunluk	120,0 Cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticari**