



### Ana

Ürün serisi	Easypact CVS400...630
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	CVS630F
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	4P
Korumalı kutup açıklaması	4d 3d + N/2 3d
Nötr konum	Sol
Toprak kaçacağı koruması	Yok
[In] nominal akım	630 A -de 40 °C
Derece kodu	F
Şebeke tipi	AC
Kesme kapasitesi	40 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 30 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	ETS 2.3
Açma birimi teknolojisi	Elektronik
Açma birimi derecesi	630 A -de 40 °C
Koruma türü	Aşırı yük koruma (uzun süreli) Anlık kısa devre koruması Kısa süreli kısa devre koruması

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantılar - terminaller	Vidalı bağlantı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 KV 'e uygun EN/IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	40 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 23 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	15000 Cycles

Elektrik dayanıklılığı	4000 Cycles 415 V In 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	45 Mm
Kontak konum göstergesi	Evet
Nötr koruma ayarı	1 x Ir (4d) 0,5 x Ir (3d + N/2)
Açma birimi koruma fonksiyonları	LSol
Uzun süreli açma ayar tipi Ir	Ayarlanabilir 9 ayar
Uzun süreli açma ayar aralığı	250...630 A
Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
[tr] uzun süreli gecikme ayarı	5,5 S -de 7,2 x Ir 8 S -de 6 x Ir 200 S -de 1,5 x Ir
Termik bellek	Evet
Kısa süreli açma ayarı tipi Isd	Ayarlanabilir 9 ayar
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı	1.5...10 x Ir
Kısa süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi li	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	11 x In
Yükseklik	255 Mm
Genişlik	185 Mm
Derinlik	110 Mm
Ürün ağırlığı	7,1 Kg

## Ortam

Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST IEC
IP koruma derecesi	IP40
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	8,23 Kg
Paket 1 Yükseklik	15,5 Cm
Paket 1 genişliği	20,5 Cm
Paket 1 Uzunluk	29,0 Cm
Birim paket türü 2	PAL
Paketteki birim sayısı 2	24
Paket 2 Ağırlığı	204,72 Kg
Paket 2 Yükseklik	107,2 Cm
Paket 2 genişliği	60,0 Cm
Paket 2 Uzunluk	80,0 Cm
Birim paket türü 3	CAR
Paketteki birim sayısı 3	3
Paket 3 Ağırlığı	24,69 Kg
Paket 3 Yükseklik	23,0 Cm
Paket 3 genişliği	38,0 Cm
Paket 3 Uzunluk	49,5 Cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS Beyanı</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Product Life Status : **Ticari**